



BPW AGRO Drive

A hidraulikus meghajtású tengely

Kedvezőtlen körülmények között történő nagy tömegű rakomány vontatására. BPW tengellyel akkor is folytathatja a munkát, amikor mások már feladták.



Gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszer előkészítéssel.



Mindkét oldalon felszerelhető, teljeskörűen védett DDS (fordulatszám-forgásirány-érzékelők) vagy ABS szenzorokkal.



A különböző fékkulcs-pozíciók révén bármely rugózási rendszerrel kombinálható.



A fékszerkezet felújítása és cseréje könnyen, a hajtómű megbontása nélkül végezhető.

A BPW AGRO Drive előnyei

A hidraulikus hajtású tengelyek sokféle területen alkalmazhatóak.

Trágyázási munkákhoz, betakarítási tevékenységekhez, silótakarmány beszállításához, mindezt akár lejtős területen, nedves és csúszós talajviszonyok között. A hajtott tengely kifejezetten alkalmas laza talajú építési területeken végzett rakodási és szállítási munkavégzésre. Az induláskor fellépő nyomatékcsúcs csökkentése által a hajtás nagyértékű alkatrészeinek élettartama megnövekszik.

A BPW hajtott tengelye a megfelelő megoldás a legmostohább üzemeltetési körülményekhez.

A kerék kipörgésének csökkentésével, a talaj felületének (pl. szántó, lucerna) védelméért.

ELŐNYÖK ÉS JELLEMZŐK

- › A teljes fék(szett) cseréje a hajtómű leszerelése nélkül
- › Gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszer csatlakozási lehetőség
- › Teljeskörűen védett DDS (fordulatszám-forgásirány-érzékelők) vagy ABS érzékelők
- › Alkalmazható traktor- vagy kiegészítő hidraulikával
- › EU 2015/68 rendeletnek megfelelő fékekkel szerelve

Black Bruin

No power like it

A BPW a Black Bruin széles körben ismert hidraulikus hajtóműveit építi be az AGRO Drive tengelyébe. A motorok radiáldugattyús mechanizmussal működnek. A kétfokozatú motorokkal szerelt tengelyek széles sebességtartományban használhatóak.

Közúti közlekedés során a radiáldugattyús motorok – aktív vezérlés nélkül – szabadon futnak.

MŰSZAKI ADATOK

	Első sebességfokozat	Második sebességfokozat
Max. üzemi nyomás:	400 bar	400 bar
Max. forgatónyomaték:	37.600 Nm	18.800 Nm
Üzemi nyomás*:	200 bar	200 bar
Max. forgatónyomaték:	18.800 Nm	9.400 Nm

* Csak traktorhidraulikával

ELŐNYÖK ÉS JELLEMZŐK

- › Szabadon futás közúti közlekedés során
- › Gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszer előkészítés
- › Masszív, kompakt felépítés



A BPW csoport márkái:



Tekintse meg online,
QR-kód használatával!

we think agr culture

