



Halb FlexFrame kiállítási aggregát komponensei:

9 tonna teherbírású termékcsalád

Merev futómű

Kormányzott futómű

Légrugós kivitel



ELŐNYÖK ÉS JELLEMZŐK

GS 9000

- › Elérhető mechanikus - illetve légrugózással
- › Elérhető két különböző fékkel
- › Előre beállított járműspecifikus kerékdőlés és kerékösszetartás
- › Kiváló felületvédelem a KTL rétegnek köszönhetően

GSLA 9000

- › Gumikopást csökkentő kormányzási rendszer
- › BPW specifikus hullámos nyomótárcsa, a kiváló kormányzási stabilitásért
- › Talajkormányzott kivitel, záró hengerrel
- › Elérhető két különböző fékkel

AGRO Air 9000

- › Választható alsó vagy felső rugóbekötés
- › Talajkímélés a teher összes kerékre történő egyenletes elosztása révén
- › Állandó menetmagasság különböző terhelési állapotok esetén
- › Max. 9 tonna tengelyterhelés

12 tonna teherbírású termékcsalád

Kormányzott futómű

Szenzortechnika

Hidropneumatikus rugózás



ELŐNYÖK ÉS JELLEMZŐK

AGRO Turn

- › 28°-os maximális kormányzási szög kényszerkormányzás esetén
- › Maximális tengelyterhelés: 13.5 t 40 km/h sebességnél
- › Egyszerű kormányzási szög határoló
- › Kiváló manőverezési képesség

Elektro-hidraulikus kényszerkormányzó rendszer

- › Teljes értékű kormányozhatóság hátramenetben is
- › Nagyfokú menetstabilitás, sebességfüggő beállítások
- › Minimális gumikopás
- › Manuális kormányzás lehetősége

AGRO FlexModul

- › Állandó menetmagasság
- › A jármű alvázához csavarokkal rögzíthető komplett modul
- › Rendkívül stabil menettulajdonság
- › Tengely kiemelési funkció érhető el (lift tengely)

A BPW csoport márkái:



Tekintse meg online,
QR-kód használatával!

we think agr culture

