

**EU Prüfprotokolle für BPW Agrarbremsen - Nockenbremsen**

Bremsentyp ID2	Achstyp ID1	Prüfungssachlast		Prüfberichtsnummer		Bremshebel Typ	Nockenwellen-Länge		Belag- Typ	Montiertes Rad	dyn. Radius [mm]		Richtwert für Rmax [mm] *	Bremsprüfung Typ	
		ID3 [daN]	[kg]	Hauptteil ID4	Suffix		effektiv	nominal			geprüft	zulässig ≥			
N 3006-3	443F40	3924	4000	B11922A	00	AGS-2	512	554	Beral 1548	-	408	326,4	430	Typ I / Typ III	
					01	GSK	512	554	Beral 1548	-	408	326,4		Typ I / Typ III	
		02	GSK		1158	1200	Beral 1548	-	408	326,4	Typ I / Typ III				
		03	GSK		278	320	Beral 1548	-	408	326,4	Typ I				
		04	GSK		278	320	Beral 1548	-	408	326,4	Typ I, 30 km/h!				
N 3108-3	454F50	4905	5000	B11921A	00	GSK	496	538	Beral 1517	-	438	350,4	640	Typ I / Typ III	
		5886	6000		01	GSK	336	378	Beral 1517	-	438	350,4		Typ I / Typ III	
					02	AGS-2	336	378	Beral 1517	-	438	350,4		Typ I / Typ III	
					03	GSK	336	378	Beral 1517	-	438	350,4	Typ I / Typ III		
					04	GSK	1166	1208	Beral 1517	-	438	350,4	Typ I / Typ III		
					05	AGS-2	496	538	Beral 1517	-	438	350,4	Typ I / Typ III		
					06	GSK	496	538	Beral 1517	-	438	350,4	Typ I		
					07	GSK	1166	1208	Beral 1517	-	410	328	Typ I		
		08	GSK		1166	1208	Beral 1517	-	410	328	Typ I, 30 km/h!				
N 3411-1	463F85	8339	8500	B11912A	00	AGS-2	683	750	R0 G265	-	410	328	770	Typ I / Typ III	
					01	GSK	683	750	R0 G265	-	410	328		Typ I / Typ III	
					02	AGS-2	778	845	R0 G265	-	410	328		Typ I / Typ III	
					03	GSK	778	845	R0 G265	-	410	328		Typ I / Typ III	
					04	AGS-0	383	450	R0 G265	-	410	328		Typ I / Typ III	
N 4008-4	461F70	6867	7000	B11898A	00	AGS-2	703	745	Beral 1517	-	475	380	630	Typ I / Typ III	
		7848	8000		01	GSK	703	745	Beral 1517	-	475	380		Typ I / Typ III	
					02	GSK	1108	1150	Beral 1517	-	475	380		Typ I / Typ III	
					03	AGS-2	703	745	Beral 1517	-	475	380	Typ I / Typ III		
					04	GSK	703	745	Beral 1517	-	475	380	Typ I / Typ III		
N 4012-4	462F90	8829	9000	B11419A	00	AGS-2	632	699	R0 G265	-	552	441,6	780	Typ I / Typ III	
		10300	10500		01	AGS-2	683	750	R0 G265	-	475	380		Typ I / Typ III	
					02	GSK	683	750	R0 G265	-	475	380		Typ I / Typ III	
					03	AGS-0	383	450	R0 G265	-	475	380		Typ I / Typ III	
					04	GSK	383	450	R0 G265	-	475	380		Typ I / Typ III	
FL 4112	GS90	9810	10000	36110415	00	AGS-0	357	420	Textar T090	385/65 R 22,5	700	560	730	Typ III	
					01	AGS-2	657	720	Textar T090	-	519	415,2		Typ I / Typ III	
					02	AGS-0	357	420	Textar T090	-	519	415,2		Typ I / Typ III	
					03	GSK	357	420	Textar T090	-	519	415,2		Typ I / Typ III	
					04	GSK	657	720	Textar T090	-	519	415,2		Typ I / Typ III	
					05	GSK	847	910	Textar T090	-	519	415,2		Typ I / Typ III	
					06	AGS-2	847	910	Textar T090	-	519	415,2		Typ I / Typ III	
FL 4118	449F110	10791	11000	36101816	00	AGS-2	847	910	Textar T090	-	552	441,6	810	Typ III	
					01	AGS-0	357	420	Textar T090	-	552	441,6		Typ III	
					02	AGS-2	847	910	Textar T090	-	527	421,6		Typ I / Typ III	
		03	AGS-0		357	420	Textar T090	-	527	421,6	Typ I / Typ III				
		04	GSK		847	910	Textar T090	-	527	421,6	Typ I / Typ III				
		05	GSK		357	420	Textar T090	-	527	421,6	Typ I / Typ III				
	449F100	9810	10000		36102817	06	AGS-2	847	910	Textar T090	-	430	344	770	Typ I, 30 km/h!
						07	GSK	847	910	Textar T090	-	430	344		Typ I, 30 km/h!
						00	AGS-0	357	420	Textar T090	-	810	648		890
FL 4118BB	464F120	11772	12000	36105217	01	GSK	357	420	Textar T090	-	810	648	990	Typ I / Typ III	
					00	AGS-2	707	770	Textar T090	-	527	421,6	740	Typ I / Typ III	
					01	GSK	707	770	Textar T090	-	527	421,6		Typ I / Typ III	

**EU Prüfprotokolle für BPW Agrarbremsen - Spreizhebelbremsen**

Bremsentyp	Prüfprotokoll-Nr.:	Zulässige „Höchstmasse“ pro Achse:
S 3006-7 RA..	36102717;	Zulässige „Höchstmasse“ pro Achse: 4000 kg

\*: Gilt nur als Anhaltspunkt!

Für 1-Achser oder 2-/3-Achs-Zentralachsanhänger mit Luft- HP- oder VA-Aggregat. (Keine dynamische Verlagerung)  
Hängt u. a. von der realisierbaren Zylinderbestückung ab.  
Bezieht sich auf die Prüfungssachlast; bei kleineren Achslasten ist entsprechend umzurechnen!

Aktualisiert:  
07.09.2023