

BPW BREMSACHSEN MIT HOHLACHSKÖRPER. STATISCHE ACHSLASTEN BIS 16 t (TANDEM).

| Achsquerschnitt (mm) | Spurweite SP (mm) | Federmitte FM (mm) | Grundplattenmitte GM (mm) | Statische Achslast (kg) | | | | | | BPW Sachnummer |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|---------|--|--|-------------------|
| | | | | 40 km/h | | | 60 km/h | | | |
| | | | | | | | | | | |

GS 11010-1 - Achslast bis 10.000 kg (40 km/h)

Bremse FL4112 - 410 x 120 mm - Radanschluss 280/335/10 ET 0 - M22 x 1,5

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 120 x 15 | 1.800 | 700 | 1.083 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 55.88.460.623 |
| 120 x 15 | 1.850 | 930 | 363 | 13.000 | 11.500 | 10.000 | 11.500 | 10.500 | 9.000 | 55.88.460.625 |
| 120 x 15 | 1.850 | 750 | 1.133 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 55.88.460.627 |
| 120 x 15 | 1.950 | 1.000 | 463 | 12.500 | 11.500 | 10.000 | 11.500 | 10.500 | 9.000 | 55.88.460.629 |
| 120 x 15 | 1.950 | 850 | 1.233 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 55.88.460.631 |
| 120 x 15 | 2.000 | 1.050 | 513 | 12.500 | 11.500 | 10.000 | 11.500 | 10.500 | 9.000 | 55.88.460.633 |
| 120 x 15 | 2.000 | 900 | 1.283 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 55.88.460.635 |
| 120 x 15 | 2.050 | 1.100 | 563 | 12.500 | 11.500 | 10.000 | 11.500 | 10.500 | 9.000 | 55.88.460.637 |
| 120 x 15 | 2.050 | 950 | 1.333 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 55.88.460.639 |
| 120 x 15 | 2.150 | 1.200 | 663 | 12.500 | 11.500 | 10.000 | 11.500 | 10.500 | 9.000 | 55.88.460.641 |
| 120 x 15 | 2.150 | 1.050 | 1.433 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 55.88.460.643 |

GS 12010 - Achslast bis 12.000 kg (40 km/h)







Bremse FL4118 - 410 x 180 mm - Radanschluss 280/335/10 ET 0 - M22 x 1,5

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 150 x 10 | 1.950 | 900 | 405 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 55.72.449.600 |
| 150 x 10 | 1.950 | 750 | 1.175 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 55.72.449.602 |
| 150 x 10 | 2.000 | 1.050 | 455 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 14.500 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.604 |
| 150 x 10 | 2.000 | 800 | 1.225 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 55.72.449.606 |
| 150 x 10 | 2.050 | 1.100 | 505 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 14.500 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.608 |
| 150 x 10 | 2.050 | 850 | 1.275 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 55.72.449.610 |
| 150 x 10 | 2.150 | 1.150 | 605 | 14.500 | 14.500 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.612 |
| 150 x 10 | 2.150 | 950 | 1.375 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 55.72.449.614 |
| 150 x 10 | 2.225 | 1.150 | 680 | 13.500 | 13.500 | 13.000 | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 55.72.449.616 |
| 150 x 10 | 2.225 | 1.025 | 1.450 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 55.72.449.618 |

GS 12010 - Achslast bis 13.000 kg (40 km/h)

Bremse FL4118 - 410 x 180 mm - Radanschluss 280/335/10 ET 0 - M22 x 1,5

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 150 x 16 | 1.950 | 900 | 405 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.601 |
| 150 x 16 | 1.950 | 750 | 1.175 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.603 |
| 150 x 16 | 2.000 | 1.050 | 455 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.605 |
| 150 x 16 | 2.000 | 800 | 1.225 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.607 |
| 150 x 16 | 2.050 | 1.100 | 505 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.609 |
| 150 x 16 | 2.050 | 850 | 1.275 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.611 |
| 150 x 16 | 2.150 | 1.150 | 605 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.613 |
| 150 x 16 | 2.150 | 950 | 1.375 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.615 |
| 150 x 16 | 2.225 | 1.150 | 680 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.617 |
| 150 x 16 | 2.225 | 1.025 | 1.450 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.500 | 12.000 | 55.72.449.619 |

| Achsquerschnitt (mm) | Spurweite SP (mm) | Federmitte FM (mm) | Grundplattenmitte GM (mm) | Statische Achslast (kg) | | | | | | BPW Sachnummer |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| | | | | 40 km/h | | | 60 km/h | | | |
| | | | |  |  |  |  |  |  | |

GS 14010 - Achslast bis 15.000 kg (40 km/h)




Bremse FL4118 410 x 180 - Radanschluss 280/335/10 ET 0 - M22 x 1,5

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 150 x 16 | 1.950 | 1.000 | 405 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.600 |
| 150 x 16 | 1.950 | 800 | 405 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.601 |
| 150 x 16 | 2.000 | 1.050 | 455 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.602 |
| 150 x 16 | 2.000 | 850 | 455 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.603 |
| 150 x 16 | 2.050 | 1.100 | 505 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.604 |
| 150 x 16 | 2.050 | 900 | 505 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.605 |
| 150 x 16 | 2.100 | 1.150 | 555 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.606 |
| 150 x 16 | 2.100 | 950 | 555 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.607 |
| 150 x 16 | 2.150 | 1.150 | 405 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.608 |
| 150 x 16 | 2.150 | 1.000 | 405 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.609 |

GS 14010 - Achslast bis 15.000 kg (40 km/h)

Bremse FL4118 - 410 x 180 mm - Radanschluss 280/335/10 ET 0 - M22 x 1,5

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 150 x 20 | 1.950 | 750 | 1.175 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.611 |
| 150 x 20 | 2.000 | 800 | 1.225 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.613 |
| 150 x 20 | 2.050 | 800 | 1.275 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.615 |
| 150 x 20 | 2.100 | 800 | 1.325 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.617 |
| 150 x 20 | 2.150 | 900 | 1.375 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 55.74.449.619 |

| Achsquerschnitt (mm) | Spurweite SP (mm) | Federmitte FM (mm) | Grundplattenmitte GM (mm) | Statische Achslast (kg) | | | BPW Sachnummer |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | | | 80 km/h | | | |
| | | | |  |  |  | |

GSN 12010 - Achslast bis 12.000 kg (80 km/h)

Bremse SN4220 - 420 x 200 mm - Radanschluss 280/335/10 ET 0 - M22 x 1,5

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------------|
| 150 x 16 | 1.950 | 1.000 | 387 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.600 |
| 150 x 16 | 1.950 | 650 | 1.077 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.601 |
| 150 x 16 | 2.000 | 1.050 | 327 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.602 |
| 150 x 16 | 2.000 | 700 | 1.127 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.603 |
| 150 x 16 | 2.050 | 1.100 | 307 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.604 |
| 150 x 16 | 2.050 | 800 | 1.177 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.605 |
| 150 x 16 | 2.100 | 1.150 | 357 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.606 |
| 150 x 16 | 2.100 | 800 | 1.227 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.607 |
| 150 x 16 | 2.150 | 1.150 | 407 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.608 |
| 150 x 16 | 2.150 | 900 | 1.277 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.609 |
| 150 x 16 | 2.225 | 1.150 | 312 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.610 |
| 150 x 16 | 2.225 | 900 | 1.352 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 55.72.744.611 |

Die aufgeführten Versionen beinhalten angeschweißte Grundplatten und Federplatten.
Standard-Einpresstiefe: ET 0 mm.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.