



Integrierter **Lenkwinkelsensor**

BPW hat für die **AGRO Turn Lenkachse** und die **GS(H)LL 14010 Lenkachse** eine integrierte Lösung für Lenkwinkelsensoren entwickelt. Mit diesem neuartig entwickelten **Adapter** optional inklusive Sensor erhalten Sie eine Komplettlösung für verschiedenste Anwendungen wie z.B. elektronische Zwangslenkssysteme. Diese Lösung bietet Ihnen höchste Funktionssicherheit und größte Robustheit in kompakter und geschützter Einbaulage.

Die Marken der BPW Gruppe:



ERMAX®



HESTAL®

idem
telematics

we think transport



Integrierter Lenkwinkelsensor

Ihre Vorteile auf einem Blick

- › Hohe Zuverlässigkeit
- › Lange Lebensdauer
- › Einfach einstellbar
- › Ohne zusätzlichen Montageaufwand

Merkmale und Nutzen


- › Geschlossene Lösung gegen Schmutz und Fett
- › Optimiert für BPW Lenkachsen
- › Entwickelt bei BPW

MOBIL ELEKTRONIK Sensor

- ✓ Ready to use mit Mobilelektronik elektronischen Lenksystem
- ✓ Einfache Einstellung
- ✓ Sensor voreingestellt

Daten

Versorgungsspannung:	9V ... 34V
Stromaufnahme:	max. 25 mA
Ausgangsstrom je Kanal (nach Masse):	max. 1 mA ($\leq 0,05$ mA für spezifizierte Genauigkeit)
Ausgangsspannungsbereich:	0,25 V ... 4,75 V
Meßbereich:	2x 70° ($0^\circ \pm 35^\circ$ für 2,5 V $\pm 2,25$ V)
Wiederholgenauigkeit:	$\leq 0,1^\circ$ bei spielfreier und zentrischer Lagerung bauseits
Gehäuse:	IP6K6K / IP6K8 (1m;12h) / IP6K9K
Anschluß-Stecker:	IP6K7 im gesteckten Zustand und mit passendem Gegenstecker
Temperaturbereich:	-30°C ... +80°C
Kabellänge:	2,0 m



4-pol. Rundsteckverbinder
M12x1 (male)

PIN1	+UB
PIN2	OUT B
PIN3	GND
PIN4	OUT A

ELOBAU Sensor

- ✓ Für normale und und redundante Sensoren
- ✓ Einfache Einstellung
- ✓ Individuelle Integration ab 25 Stück/Jahr möglich